

**eko
okna**

SALAMANDER

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE PVC



GREENEVOLUTION FLEX

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



GreenEvolution Flex to system z PVC z 3-szybowym pakietem i dwiema powłokami LOW-E, które zapewniają wysoką izolację termiczną. Ponadto, materiał profili jest wolny od ftalanów i plastifikatorów, dzięki temu produkty powstające w tym systemie nie tylko są ekologiczne, ale charakteryzuje się także dużą trwałością.

- głębokość zabudowy 76 mm,
- szklenie pakietami do szerokości 48 mm,
- współczynnik przenikania ciepła: $U_w = 0.74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$,
- w standardzie są 2 uszczelki, istnieje jednak opcja wyboru ościeżnicy z dodatkową uszczelką środkową MD,
- 5- lub 6-komorowa budowa,
- opcjonalnie stal zamknięta w ramie,
- wzmocniona stal ocynkowana,
- izolacyjność akustyczna do 47 dB,
- na rdzeniu białym, brązowym, karmelowym i antracytowym,
- kompatybilny z evoCore,
- możliwość zastosowania krytych zawiasów,
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
- w wariantcie z dodatkową uszczelką MD okucia pracują w tzw. suchej komorze – co zwiększa ich żywotność,
- odporność na włamanie – okucie jest wyposażone w 5 punktów antywyważeniowych.

* wartość U_w podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 mm x 1480 mm dla szyby $U_g = 0,5$ z ciepłą ramką Ultimate

5/6
komór

3
uszczelki

76
głębokość zabudowy
[mm]

0,74

U_w dla $U_g=0,5$
(ramka Ultimate)

BLUEVOLUTION 92

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY





Gwarancja najwyższej efektywności energetycznej. Rozwiązanie łączy w sobie nowoczesne technologie, funkcjonalność i świetny design, dając w efekcie okna najwyższej klasy. Cechą charakterystyczną systemu jest ekstremalnie śnieżnobiała barwa i połysk profili.

- profil klasy „A”,
- 6-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 92 mm,
- w standardzie stal zamknięta w ramie,
- na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym,
- okucie w standardzie wyposażone w 5 punktów antywyważeniowych,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okna RU),
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
- szklenie pakietami do szerokości 61 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$]*,
- system wyposażony w 3 uszczelki,
- okucie pracuje w tzw. suchej komorze – co zwiększa jego żywotność,
- charakterystyczne, ekstremalnie białe i błyszczące profile,
- możliwość szklenia pakietami czteroszybowymi,
- możliwość zastosowania zawiasów krytych,
- dostępny w wariantach ze skrzydłem prostym lub półzłocowanym,
- rekomendowany do budownictwa pasywnego.

*Standard na dzień 16.04.2019.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

6

komór

3

uszczelki

92

głębokość zabudowy
[mm]

0,74

Uw dla $U_g=0,5$
(ramka Ultimate)

BLUEVOLUTION 82

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



Optymalne połączenie innowacyjnej technologii oraz najlepszych parametrów ochrony cieplnej właściwych dla budownictwa energooszczędnego.

- profil klasy „B”,
- 6-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 82 mm,
- na rdzeniu białym, brązowym, karmelowym i antracytowym,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okna RU),
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
- okucie w standardzie wyposażone w 5 punktów antywyważeniowych,
- system wyposażony w 3 uszczelki,
- okucia pracują w tzw. suchej komorze – co zwiększa jego żywotność,
- szklenie pakietami do szerokości 53 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$]*,
- dostępny w wariantach ze skrzydłem prostym,
- możliwość zastosowania nakładek aluminiowych,
- rekomendowany do budownictwa energooszczędnego.

*Standard na dzień 16.04.2019.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

6

komór

3

uszczelki

82

głębokość zabudowy
[mm]

A

Nakładka aluminiowa









R

Renowacja

0,77

Uw dla $U_g=0,5$
(ramka Ultimate)

PALETA KOLORÓW

					
SAL 03	SAL 11	SAL 18	SAL 19	SAL 21	SAL 25
					
SAL 26	SAL 27	SAL 33	SAL 37	SAL 39	SAL 42
					
SAL 43	SAL 50	SAL 51	SAL 52	SAL 55	SAL 59
					
SAL 69	SAL 71	SAL 72	SAL 73	SAL 74	SAL 78
					
SAL 84	SAL 87	SAL 88	SAL 90	SAL 91	SAL 92
					
SAL 98	SAL 107	SAL 108	SAL 109	SAL 110	SAL 111
					
SAL 112	SAL 113	SAL 115	SAL 116		



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.





15.03.2024

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com

